

# Informacje techniczne



## LOBA® ParkettOil

### Olej pielęgnacyjny.

Nr artykułu: 10461  
Giscode: Ö 60  
Opakowanie: 1l, 5l

**Zastosowanie:** Podłogi olejowane.

**Instr.stosowania:** Nierozcieńczony LOBA® ParkettOil nanieść szmatką lub LOBATool Łasiczką. Pozostałe resztki produktu dokładnie usunąć. Uporczywe zabrudzenia rozpuścić wcierając LOBA® ParkettOil zielonym padem i wytrzeć szmatką.

**Składniki:** Naturalne oleje, odaromatyzowana benzyna lakowa, bezołowiowe sykatywy.

**Zużycie:** 1l wystarcza na 100 m<sup>2</sup>.

**Czas schnięcia:** Pozostawić na noc do schnięcia.

**Rozpuszczalnik:** Nie rozcieńczać. Produkt jest gotowy do użycia.

**Przechowywanie i transport:** od + 5°C do + 25°C, nie zmienia właściwości przy składowaniu przez okres 36 miesięcy, nie jest substancją niebezpieczną według przepisów ADR.

**Należy przestrzegać ogólnych zasad aplikacji produktów LOBACARE®**

LOBA GmbH & Co. KG  
Tel: +49 (0) 7156 357 220  
Fax: + 49 (0) 7156 357 211  
Mail: [service@loba.de](mailto:service@loba.de)  
Sporz: 14.01.2009

LOBA WAKOL POLSKA Sp. z o.o.  
tel:+48 (22) 834 03 33  
fax:+48 (22 )569 99 17  
mail: [biuro@loba-wakol.pl](mailto:biuro@loba-wakol.pl)